FARIZON

PLATINUM 2024
COMMERCIAL VAN SAFETY

CENNIK
SV



		FWD-5m				FWD-5.5m						FWD-6m	
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**			**8,25m³ L2H1**			**9,39m³ L2H2**		**11,22m³ L2H3**		**13m³ L3H3**	
Model napędu	4×2	FWD			FWD			FWD		FWD		FWD	
Podstawowe parametry													
Wymiary zewnętrzne (mm)	Długość	4990			5490			5490		5490		5995	
	Szerokość	1980			1980			1980		1980		1980	
	Wysokość	1980			1980			2180		2500		2500	
Wymiary wewnętrznej przestrzeni ładunkowej (mm)	Długość	2690			3190			3190		3190		3695	
	Szerokość	1795			1795			1795		1795		1795	
	Wysokość	1440			1440			1640		1960		1960	
Objętość (m^3)	/	6,95			8,25			9,39		11,22		13	
Rozstaw osi (mm)	/	3100			3600			3600		3600		3850	
Zwis przedni / tylny (mm)	/	830/1060			830/1060			830/1060		830/1060		830/1315	
Ilość Miejsc	3	●			●			●		●		●	
Minimalny promień skrętu (m)	/	6,1			7			7		7		7.35	
Max. Prędkość (km / h)	/	135			135			135		135		135	135
DMC (kg)	/	3500			3500			3500		3500		3500	3500
Masa własna (kg)	/	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425
Ładowność znamionowa (kg)	/	1465	1390	1300	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075
Maksymalna ładowność przyczepy (kg) (bez hamulca)	/	750			750			750		750		750	750
Maksymalna ładowność przyczepy (kg) (z hamulcem)	/	2000			2000			2000		2000		2000	2000
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (kWh/100 km)	/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
Zasięg mieszany WLTP (km)	/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
Zużycie paliwa WLTP w mieście (kWh/100 km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
Zasięg WLTP w mieście (km)	/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Konfiguracja - zasilanie													
Akumulator wysokonapięciowy													
Producent baterii	/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Materiał baterii		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Pojemność baterii (kW)		49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
Napięcie	400V	●			●			●		●		●	
Urządzenie grzewcze do akumulatora	Podgrzewanie cieczą	●			●			●		●		●	
Urządzenie chłodzące baterię	Chłodzenie cieczą	●			●			●		●		●	

● : Standardowy | O : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m								FWD-5.5m								FWD-6m	
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**								**8,25m³ L2H1**				**9,39m³ L2H2**				**11,22m³ L2H3**				**13m³ L3H3**	
Silnik																					
Typ	Synchroniczny z magnesami trwałymi	●								●				●				●				●	
Max. Moment obrotowy (Nm)	/	134/343		135/336						134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336	
Max. Moc (kW)	/	75/200		66/170						75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170	
Ładowanie																					
DC(Maksymalnie, kW)		130	160	120	140					130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(Prąd stały SOC20%-80%) (min)		30		36	36					30		36	36	30		36	36	30		36	36	36	40
Prąd zmienny		6,6kW		11kW						6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW	
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9					7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
Ładowarka sieciowa		●								●				●				●				●	
Razładowywanie (Nie można używać dwóch funkcji w tym samym czasie)																					
220V (3.3kW)		○								○				○				○				○	
V2L (3.3kW)		○								○				○				○				○	
Akumulator niskonapięciowy	12V	●								●				●				●				●	
Przeniesienie napędu																					
Sterowanie elektryczne	/	●								●				●				●				●	
Liczba biegów	1	●								●				●				●				●	
Karoseria																					
Minimalny prześwit (mm)	/	150								150				150				150				150	
Kąt natarcia/zejścia (°)	/	18°/17°								18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°	
Liczba drzwi	/	4								4				4				4				4	
Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe ręczne	/	Po prawej stronie								Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie	
Brak słupka B przy bocznych drzwiach przesuwnych	/	●								●				●				●				●	
Klapka zasłaniająca port ładowania	Otwiera-na ręcznie	●								●				●				●				●	
Drzwi tylne	180°	●								●				●				●				●	
	270°	○								○				○				○				○	
Podwozie																					
Zawieszenie przednie	Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami	●								●				●				●				●	
Zawieszenie tylne	Resor piórowy (2 sztuki)	●								●				●				●				●	
Przepustnica	Sterowanie elektryczne	●								●				●				●				●	

● : Standardowy | ○ : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**	**8,25m³ L2H1**	**9,39m³ L2H2**	**11,22m³ L2H3**	**13m³ L3H3**
Prowadzenie						
Kierownica	Regulacja ręczna	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●
Hamulce						
Front	Tarcze hamulcowe	●	●	●	●	●
Tylny	Tarcze hamulcowe	●	●	●	●	●
System odzysku energii	Regulowany: Słaby/Mocny	●	●	●	●	●
Alarm zużycia okładzin hamulcowych	/	●	●	●	●	●
Koła						
Felga stalowa		●	●	●	●	●
Ozdobny kołpak		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
Pełnowymiarowe koło zapasowe		○	○	○	○	—
Bezpieczeństwo						
Poduszka powietrzna						
Kierowca		●	●	●	●	●
Pasażer		●	●	●	●	●
Pas bezpieczeństwa						
Regulacja wysokości		●	●	●	●	●
Trzypunktowy pas		●	●	●	●	●
Napinacze pirotechniczne		●	●	●	●	●
Przypomnienie zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy		●	●	●	●	●
Przypomnienie zapięcia pasaw bezpieczeństwa pasażera		●	●	●	●	●
TPMS - System monitorowania ciśnienia w ogumieniu		●	●	●	●	●
System start-stop		●	●	●	●	●
Automatyczne ryglowanie drzwi		●	●	●	●	●
Alarm przekroczenia dopuszczalnej prędkości		●	●	●	●	●
Dźwiękowy system ostrzegania o pojeździe AVAS		●	●	●	●	●
System pokolizyjnego wyłącznia pojazdu		●	●	●	●	●
System pokolizyjnego otwierania drzwi		●	●	●	●	●
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach		●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●

● : Standardowy | ○ : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**	**8,25m³ L2H1**	**9,39m³ L2H2**	**11,22m³ L2H3**	**13m³ L3H3**
EBD/CBC (kontrola ham. w zakręcie)		●	●	●	●	●
EHB	EUNB/BAS/BA	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●
Wspomaganie jazdy						
Czujniki parkowania	Przód (cztery czujniki)	●	●	●	●	●
	Tył (cztery czujniki)	●	●	●	●	●
Tryby jazdy	ekonomiczny	●	●	●	●	●
	komfort	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●
Hamulec postojowy	Elektryczny hamulec postojowy	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●
Konfiguracja zewnętrzna/ wyposażenie antykradzieżowe						
Kolor lakieru	Biały	●	●	●	●	●
	Błękitny	○	○	○	○	○
	Czarny	○	○	○	○	○
	Niebieski	○	○	○	○	○
	Złoty	○	○	○	○	○
	Szary	○	○	○	○	○
Centralny zamek		●	●	●	●	●
Inteligentny kluczyk	2	●	●	●	●	●
Wyszukiwanie samochodu	sygnał dźwiękowy/ podwójny błysk	●	●	●	●	●
System bezkluczyko-wego rozruchu		●	●	●	●	●
Urządzenia antykradzieżowe	Blokada kierownicy	●	●	●	●	●
	Centralny zamek	●	●	●	●	●
Antena	Styl płetwy rekina	●	●	●	●	●
Wnętrze						
Uchwyt na kubek	2	●	●	●	●	●
Schowek na rękawiczki		●	●	●	●	●
Wykończenie podłogi kabiny pasażerskiej	PVC	●	●	●	●	●

● : Standardowy | ○ : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**	**8,25m³ L2H1**	**9,39m³ L2H2**	**11,22m³ L2H3**	**13m³ L3H3**
Kabina załadunku	Bez okien	●	●	●	●	●
	Z oknami	○	○	○	○	○
Oświetlenie sufitowe kabiny załadunku	2	●	●	●	●	●
Wykończenie kabiny załadunku	PVC	○	○	○	○	○
Miejsca kotwiczenia ładunku		●	●	●	●	●
Kierownica	Wielofunkcyjna	●	●	●	●	●
	Podgrzewana	●	●	●	●	●
Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD		●	●	●	●	●
Wieszak na ubrania		●	●	●	●	●
Fotele						
Materiał	Sztuczna skóra perforowana z kolorowym przeszyciem	●	●	●	●	●
Fotel kierowcy	Wentylowany i podgrzewany	●	●	●	●	●
	4-stopniowa regulacja ręczna	●	●	●	●	●
	Podłokietnik	●	●	●	●	●
Fotel drugiego pilota	Wentylowany i podgrzewany	●	●	●	●	●
	4-stopniowa regulacja ręczna	●	●	●	●	●
Wyposażenie elektroniczne						
Ratownictwo drogowe	Usługa E-Call+	●	●	●	●	●
Przypomnienie o przegladach		●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●
Funkcja Carplay		●	●	●	●	●
Gniazdka	12V	●	●	●	●	●
Punkt USB	2	●	●	●	●	●
Głośniki	2	●	●	●	●	●

● : Standardowy | ○ : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**	**8,25m³ L2H1**	**9,39m³ L2H2**	**11,22m³ L2H3**	**13m³ L3H3**
Pakiet wspomagający jazdę						
Infotainment	12.3 cala MP5+FM/ AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●
DOW	System monitorowania otwarcia drzwi	●	●	●	●	●
RCTA	Ostrzeżenie o ruchu z tyłu pojazdu	●	●	●	●	●
LCA	Utrzymywanie pasa ruch	●	●	●	●	●
LDWS	Informacja o opuszczeniu pasa ruchu	●	●	●	●	●
IHBC	Aktywne włączanie/ wyłącznie świateł drogowych	●	●	●	●	●
TSI	System rozpoznawania znaków drogowych	●	●	●	●	●
LKA	Utrzymywanie pojazdu w środku pasa ruchu	●	●	●	●	●
AEBS	System awaryjnego hamowania	●	●	●	●	●
PCW	System zapobiegający kolizji z pieszym	●	●	●	●	●
FCW	System zapobiegający kolizji z poprzedającym pojazdem	●	●	●	●	●
ACC	Aktywny tempomat	●	●	●	●	●
ISA	System dostosowujący prędkość do znaków drogowych	●	●	●	●	●
BSD	System informujący o pojeździe w martwym polu	●	●	●	●	●
Kamery	System kamer 360	●	●	●	●	●
HDC	System wspomagający zjazd ze wzniesienia	●	●	●	●	●
DMS	System monitorujący koncentrację kierowcy	●	●	●	●	●
Światła						
Reflektory przednie	Automatyczny reflektor LED	●	●	●	●	●
Światła LED do jazdy dziennej		●	●	●	●	●
Przednie światło przeciwmgielne		●	●	●	●	●
Tylne światło przeciwmgielne		●	●	●	●	●
Światła hamowania	LED	●	●	●	●	●

● : Standardowy | O : Opcjonalne | — : Niedostępne

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		**6,95m³ L1H1**	**8,25m³ L2H1**	**9,39m³ L2H2**	**11,22m³ L2H3**	**13m³ L3H3**
Szyby/lusterko wsteczne						
Przednia szyba	Podgrzewana z czujnikiem automatycznych wycieraczek	○	○	○	○	○
Szyby przednie boczne	Elektrycznie sterowane	●	●	●	●	●
	Funkcja komfortowego otwierania/zamykania	●	●	●	●	●
Lusterko zewnętrzne	Zintegrowany kierunkowskaz boczny	●	●	●	●	●
	Składanie ręczne	●	●	●	●	●
	Elektrycznie sterowane	●	●	●	●	●
	Ogrzewane	●	●	●	●	●
	Czujnik automatycznych wycieraczek (związane z elektrycznie podgrzewaną przednią szybą)	○	○	○	○	○
Klimatyzacja						
Klimatyzacja półautomatyczna		●	●	●	●	●
Ogrzewanie PTC (Pompa ciepła)		●	●	●	●	●
System odmrażania i odparowywania		●	●	●	●	●
Inne						
Holowanie	Hak holowniczy umożliwiający uciąg przyczepy z DMC max. 2000kg z hamulcem najazdowym	○	○	○	○	○
	Hak przedni	●	●	●	●	●

Gwarancja na całość pojazdu 5 lat i 200 000 km. Gwarancja na baterię 8 lat i 200 000 km.

OFERTY SPECJALNE FARIZON SV – POJAZDY Z MAGAZYNU
Ceny specjalne dla pojazdów dostępnych od ręki – do wyczerpania zapasów.*

Rodzaj	Model	Pojemność akumulatora	Wyposażenie dodatkowe	Cena netto pojazdu z magazynu (EUR)
FURGON L1H1	SV	49 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Pełne wykończenie wnętrza z PVC Stała przegroda przestrzeni ładunkowej z oknem Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	28.990,-
FURGON L1H1	SV	67 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Zewnętrzne zasilanie V2L (220 V / 3,3 kW) System monitorowania masy ładunku Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	33.290,-
FURGON L2H1	SV	67 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Zewnętrzne zasilanie V2L (220 V / 3,3 kW) System monitorowania masy ładunku Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	34.290,-
FURGON L2H2	SV	67 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Zewnętrzne zasilanie V2L (220 V / 3,3 kW) System monitorowania masy ładunku Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	35.490,-
FURGON L2H2	SV	83 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełne wykończenie wnętrza z PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	37.490,-

*Ceny specjalne dotyczą pojazdów z magazynu i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Informacje dotyczące aktualnej dostępności, aktualnych cen promocyjnych oraz stanów magazynowych można uzyskać u naszych autoryzowanych dealerów Farizon.

OFERTY SPECJALNE FARIZON SV – POJAZDY Z MAGAZYNU
Ceny specjalne dla pojazdów dostępnych od ręki – do wyczerpania zapasów.*

Rodzaj	Model	Pojemność akumulatora	Wyposażenie dodatkowe	Cena netto pojazdu z magazynu (EUR)
FURGON L2H3	SV	67 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Pełne wykończenie wnętrza z PVC Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	38.590,-
FURGON L2H3	SV	83 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełnowymiarowe koło zapasowe Pełne wykończenie wnętrza z PVC Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	40.290,-
FURGON L3H3	SV	83 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Pełne wykończenie wnętrza z PVC Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	41.490,-
FURGON L3H3	SV	83 kWh	Podwójne siedzenie pasażera Kołpak Podłoga przestrzeni ładunkowej – PVC Podgrzewana przednia szyba z czujnikiem deszczu i bezprzegubowymi wycieraczkami Zewnętrzne zasilanie V2L (220 V / 3,3 kW) Tylne drzwi otwierane pod kątem 270°	41.490,-

*Ceny specjalne dotyczą pojazdów z magazynu i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Informacje dotyczące aktualnej dostępności, aktualnych cen promocyjnych oraz stanów magazynowych można uzyskać u naszych autoryzowanych dealerów Farizon.

Wszystkie ceny podane są w PLN, bez podatku VAT. Cennik obowiązuje od 15.10.2026 r. do odwołania lub do publikacji nowego cennika. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Aby uzyskać szczegółową ofertę, prosimy o kontakt z najbliższym partnerem Farizon. Wszystkie ceny, dane i ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny, są rekomendowane przez AW Distribution CEE Kft. i nie zobowiązują do zawarcia umowy.